HUSQVARNA 535RX

Husqvarna 535RX es una nueva desbrozadora en la gama versátil de 35cc. La máquina está diseñada para trabajos exigentes. Proporciona un alto rendimiento a través de potencia, ergonomía y durabilidad.





Motor X-Torq®
El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Equilibrio 35
Arnés ergonómico que distribuye la carga de forma homogénea entre los hombros, el pecho y la espalda.



Bomba de combustible
Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



Interruptor de parada con autoretorno
Cuando la máquina se para, el botón de parada vuelve automáticamente a la posición de arranque.



Protector Combi
El equipamento de corte puede utilizarse tanto con una cuchilla como con un cabezal de corte.



Manillar cómodo
Empuñaduras acolchadas para mayor comodidad.

Additional features

Motor E-TECH®
El motor E-TECH® combina un reducido nivel de emisiones con un excelente ratio potencia/peso.

LowVib®
Amortiguadores antivibración para mayor protección de manos y brazos.

Manillar regulable
Manillar ajustable y ergonómico para mayor comodidad.

Manillares blandos
Manillares blandos para mayor confort

Altura de gancho del arnés ajustable
Altura de gancho ajustable para un mejor equilibrio.

Alto grado de corte
Su alto centro de gravedad permite mayor libertad de movimientos para trabajar en taludes.

Piñón para hierba
Codo diseñado con par alto y equipamiento de corte alto y paralelo al suelo para un mejor redimiento en el corte.

Cabezal de corte Tap 'n Go
El sistema double de corte incorporando Tap 'n Go para una inserción más rápida del hilo.

Mandos ergonómicos
Empuñadura ergonómica.

Technical data

Especificación del motor

Cilindrada	34.6 cm^3
Diámetro de cilindro	38 mm
Carrera del cilindro	30.5 mm
Potencia	1.6 kW
Velocidad máxima	8400 rpm
Capacidad del tanque	0.6 l
Consumo de combustible	475 g/kWh
Consumo	0.99 kg/h
Holgura de bobina	0.3 mm
Velocidad sin carga	2800 rpm
Bujía	Champion RCJ6Y
Holgura de electrodo	0.5 mm
Velocidad de embrague	3600 rpm (±120 rpm)
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
rmp máximas en salida	8220 rpm
	M12x1.75V

Lubricantes

Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral

Datos de ruido y vibración

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.4/4.1 m/s^2
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	111 dB(A)

Datos de transmisión

Diámetro de corte	1:1.4
Ángulo de corte	35 °

Equipamiento

Trimmy OEM	T35 M12
Cuchilla para hierba OEM	Multi 300-3
Arnés OEm	Balance 35

Dimensiones completas

Peso (sin equipo de corte)	6.1 kg
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	28 mm

Datos logísticos

Dimensiones, LxWxH1xH2	1834x324x310x114 mm
Cantidad de palets	16

Standard equipment

531 00 92-69 - Cabezal de Corte T35

578 44 45-01 - Hoja Hierba 3-dientes

Standard equipment

503 89 01-02 - Soporte

537 27 57-02 - Arnés Balance 35

Accessories