FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-32

REF. 125 PGL3



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	125 mm
Ancho de Banda	B	28 mm
Ancho de Buje	C	32 mm
Diametro de Buje	D	20 mm
Diametro de Eje	E	12,2 mm
Tipo de Eje		=
Capacidad de Carga	Kg	80 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,17 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		75 ±4º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	□	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PG**

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de plástico.
Goma de calidad superior a sus equivalentes en termo-caucho (PC).

OPCIONAL (*):
Bandaje de color negro para cantidades. Consultar.

APLICACIONES:
Supermecardos, hogar, hospitales, hosteleria, oficinas, etc.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis. No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorven golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.

ACABADOS:*
Núcleo color negro, excepto rueda **040 PGL2***, cuyo núcleo es de color blanco.