FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-68

REF. 200 EGR4



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	200 mm
Ancho de Banda	B	48 mm
Ancho de Buje	C	60 mm
Diametro de Eje	E	20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	200 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	1,90 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		82 ±3º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **EG**

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado entre discos met licos zincados y remachados.
Estas ruedas (más antiguas) est n siendo sustituidas por sus equivalentes con núcleo de plástico (PG), más económicas, y con las mismas prestaciones.

APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
Los discos zincados son menos apropiados en medios húmedos u oxidantes que los núcleos de Plástico.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.
La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.