FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-36/3

REF. 200 PGL4



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	200 mm
Ancho de Banda	B	48 mm
Ancho de Buje	C	58 mm
Diametro de Buje	D	40 mm
Diametro de Eje	E	20,3 mm
Tipo de Eje		=
Capacidad de Carga	Kg	200 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,51 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		83 ±3º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia Rodadura:	■	■	■	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PG**

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropilen-copolímero.
Son más económicas que sus equivalentes con discos met licos (EG) y su función es la misma.

ACABADOS:
Núcelo color negro, excepto **rueda 390 PGL5***, cuyo núcleo es de color rojo.

APLICACIONES:
Supermecardos, hogar, hospitales, hosteleria, oficinas, etc.

OPCIONAL:
Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos:
080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGL5 - 200 PGL4.

APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.
Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.
La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.