FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-88/3

REF. 260 ENB4



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	260 mm
Ancho de Banda	B	85 mm
Ancho de Buje	C	75 mm
Diametro de Eje	E	20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga	Kg	200 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	1,66 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		60 ±5º SHORE A

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	□	□	□	□
Protección Suelo:	■	■	■	■	■
Resistencia Rodadura:	■	■	■	■	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **EN**

PARTICULARIDADES:
Neumático constituido por cámara y cubierta montado entre discos metálicos atornillados, lo cual facilita el recambio manual del neumático.
Estas ruedas soportan más carga que sus equivalentes con núcleo de Plástico.

OPCIONAL:
Pueden solicitarse recambios de CAMARA y CUBIERTA.

APLICACIONES:
Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares y para el transporte de mercancía delicada, carretillas de reparto de bebidas y manutención en general.

PROPIEDADES:
Banda de rodadura blanda y rodar silencioso.
Máxima absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los pavimentos y del equipo.

PRECAUCIONES:
Resistencia química.
Para la rueda 260 ENB5 la velocidad máxima recomendada es de 20 Km/h., en cuyo caso la capacidad de carga debe reducirse en un 50%.