FICHA DE PRODUCTO

COD. 28-160

REF. BPG2 050 PCL2



Datos Técnicos		
Diametro de rueda	A	50 mm
Ancho de Banda	B	22 mm
Radio de Giro	G	49 mm
G'	G'	80 mm
Altura del Rotante	H	72 mm
Tipo de Eje		=
Capacidad de Carga	Kg	50 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 ºC
Peso	(kg)	0,25 Kg

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **BPG2**

BG: SOPORTE MODELO B - GIRATORIO G

Sujeción del soporte en dos versiones: por tornillo **(BTG)** y por pletina **(BPG)**.
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.

BG-FD: SOPORTE MODELO BG - FRENO DOBLE FD

Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir **FD** a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

BF: SOPORTE MODELO B - FIJO F

Sujeción del soporte por pletina **(BPF)**.
Soportes de acero (estampado) de 2 mm. de espesor.

RUEDAS QUE SE MONTAN:

Las ruedas se sujetan al soporte mediante casquillo y tornillo.
Todas las ruedas que se montan llevan cojinete liso y placas anti-hilos.